

IP54 IK05 650°C



|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | EXTERIEURE                                                                  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium gris                                                        |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)                                       |
| Orientation du produit      | basculant / 90°                                                             |
| Nombre et type de source    | 8 LED SMD MX6 CREE<br>1 circuit / module intégré (non démontable)           |
| Douille / Culot             | Sans                                                                        |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 17,00 W / 19,00 W                                                       |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 115mA                                                      |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Courant constant 700mA<br>appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                                             |
| Facteur de puissance        | 0,75                                                                        |
| Température de couleur      | 4100K                                                                       |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                                     |
| Faisceau                    | 85°                                                                         |
| Flux lumineux total         | 1 000 lm                                                                    |
| Efficacité lumineuse        | 52,63 lm/W                                                                  |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +35 °C                                                              |
| Variation                   | NON                                                                         |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                                                    |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                                      |
| Poids net:                  | 1,50 kg                                                                     |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                                         |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                                         |



Applications spécifiques :

- \*Eclairage de façade
- \*Eclairage de jardin

Mode de montage


Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet

Recommandations installation:


Câble

Précâblage H05RN-F long. 2,5m + fiche 16A IP44.

Autres commentaires



| NEGARA 4100 K | 17 W         | 85°                         |              |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|               | <b>h (m)</b> | <b>E<sub>max</sub> (lx)</b> | <b>d (m)</b> |
|               | 1            | 586                         | 1,83         |
|               | 2            | 147                         | 3,7          |
|               | 3            | 65                          | 5,5          |



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- piquet de jardin