

IP54 IK05 650°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant / 150°
Nombre et type de source	8 LED SMD MX6 CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 17,00 W / 19,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 115mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,75
Température de couleur	4100K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	85°
Flux lumineux total	1 000 lm
Efficacité lumineuse	52,63 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1,87 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Eclairage de façade
- *Eclairage de jardin

Mode de montage

Mur - surface (patère + tige)


Recommandations installation:

Câble


Précâblage H05RN-F long. 2,5m.

Autres commentaires

Vendu avec tige grise de 400mm (code 5473) déjà montée.



NEGARA 4100 K	17 W	85°	
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	586	1,83
	2	147	3,7
	3	65	5,5



EEI (équiv. lampe):



Toutes les lampes LED et les circuits LED ARIC sont garantis 3 ans *

* La garantie 3 ans ARIC s'applique uniquement pour les lampes et les circuits LED. La garantie sur les appareils est indépendante de celle-ci.



Accessoires fournis:

- tige / bras / top-cross