

IP20 IK02



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Utilisation                 | INTERIEURE   |
| Matière/ Coloris n°1        |  |
| Matière/ Coloris n°2        |  |
| Orientation du produit      | fixe   |
| Nombre et type de source    | 195 LED SMD 2835<br>circuit / module intégré (non<br>démontable) |
| Douille / Culot             | Sans   |
| Puissance nominale/absorbée | 54,00 W  |
| Tension/Fréquence/Intensité | 24V DC   |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage non fourni     |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00   |
| Facteur de puissance        | 1,00   |
| Température de couleur      | 3000K  |
| IRC / Ra                    | 85 - 89  |
| Faisceau                    | 120°   |
| Flux lumineux total         | 4 050 lm   |
| Efficacité lumineuse        | 75,00 lm/W   |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C   |
| Variation                   | OUI - variation PWM  |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h   |
| Nombre de On / Off          | 15 000   |
| Poids net:                  | 153,00 gr  |
| Compatible Minuterie ?      | OUI  |
| Compatible Détection ?      | OUI  |



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:


Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.

Câble

Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).

Autres commentaires

Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif 65 LED/m ; 18W/m ; 1350 lm/m









EEI (équiv. lampe):



#### Accessoires fournis:

- connexion (2 fils)

#### Accessoires / Options à commander séparément:

| Code  | Libellé                        | PHOTO   |
|-------|--------------------------------|---|
| 0848  | FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR   |    |
| 0857  | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4    |    |
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |   |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |  |
| 55001 | CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM      |  |
| 55003 | RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM   |  |
| 55091 | PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OPALE |  |
| 55092 | EMBOUTS P/PROFILE PE1          |  |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |  |
| 55094 | EMBOUTS P/PROFILE PE2          |  |