

IP20/65 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	gaine cristal / transparent / clair
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	600 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	46,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	97,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	3 150 lm
Efficacité lumineuse	68,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	348,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :

Mode de montage  
Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:  
La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble  
d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans  
une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.

Câble  
Précâblage LIYY 2x0,5mm<sup>2</sup> 1m (soudé).




Autres commentaires  
Circuit sur piste adhésive protégée. 120LED/m, 9,2W/  
m, 630lm/W.



EEI (équiv. lampe):



#### Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
55049	CLIP FLEXI LED	