

IP67 IK10 850°C



285 kg

Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé
Matière/ Coloris n°2	lentille polycarbonate résistant aux UV (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED SMD EYELEDS 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 0,30 W / 0,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	12V DC 25mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	Blanc chaud
IRC / Ra	
Faisceau	
Flux lumineux total	2 lm
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	-35 °C/ +65 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	245,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Piscine : autorisé Vol.1
- *Applications extérieures sur terrasse bois, dallage.

Mode de montage



Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)

Recommandations installation:

Câble

Précâblage H05RN-F 2X0,75mm², 1,5m.

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte de dérivation IP67